



ANKIETA POMIAROWA DOSTĘPNOŚCI INSTYTUCJI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Celem badania jest poznanie stanu dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki ankiety mają być przydatne dla osób, które na co dzień mają trudności z poruszaniem się, oraz dla instytucji zainteresowanych problemem dostępności budynków publicznych w Gorzowie Śląskim.

Jednym z efektów będzie wprowadzenie działań na rzecz poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej.

Każda opinia jest cenna, dlatego zachęcamy do oceny.

Dane osób prowadzących monitoring dostępności:

Dane przeprowadzenia monitoringu:

PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE

Nazwa:
Adres:
Ilość kondygnacji:

CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU

		✓	×
1. OTOCZENIE BUDYNKU- KOMUNIKACJA PUBLICZNA			
	Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej - autobus znajduje się w odległości nieprzekraczającej 500 m.		



Korzystanie z przystanku komunikacji publicznej jest możliwe i wygodne dla OzN.		
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków do budynku jest w dobrym stanie technicznym		
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków pozbawiony jest stopni i uskoków		
Uwagi:		

2. OTOCZENIE BUDYNKU

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej - autobus znajduje się w odległości nieprzekraczającej 500 m.		
Korzystanie z przystanku komunikacji publicznej jest możliwe i wygodne dla OzN.		
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków do budynku jest w dobrym stanie technicznym		
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków pozbawiony jest stopni i uskoków		
Jeśli przy budynku zlokalizowano miejsce postojowe czasowego (typu kiss&ride) miejsce to jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością (możliwość wyjścia z pojazdu, brak krawężników)		
Przy budynku znajduje się parking / wyznaczono miejsca postojowe		
Wyznaczone zostały miejsca postojowe dla OzN		
Miejsca postojowe dla OzN mają odpowiednie wymiary		
Miejsca postojowe dla OzN są oznaczone w prawidłowy sposób		
Miejsca postojowe dla OzN zlokalizowane są blisko budynku (do 50 m od wejścia do budynku)		
Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego, prowadzącego do budynku (brak krawężników lub krawężniki do 2 cm, brak uskoków i zmian poziomów)		
Nawierzchnia miejsca postojowego i towarzyszącego mu ciągu pieszego jest w dobrym stanie technicznym, bez zmian poziomów i uskoków		
Wyznaczone zostały miejsca postojowe dla opiekunów z małymi dziećmi (miejsca rodzinne)		



Uwagi:

3. OTOCZENIE BUDYNKU- PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

	W najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczono przejścia dla pieszych		
	Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną		
	Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano obniżenia krawężników do maks. 2 cm lub rampy krawężnikowe		

Uwagi:

4. STREFA WEJŚCIOWA DO BUDYNKU

	Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m		
	Ciąg pieszy prowadzący do budynku posiada oznaczenia fakturowe (pas prowadzący, fakturę ostrzegawczą) lub oznaczenia kolorystyczne (system wayfinding)		
	W obrębie dojścia do budynku brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków)		
	Nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku jest w dobrym stanie technicznym (brak ubytków, nierówności nawierzchni)		
	Wszystkie furtki i bramy prowadzące do budynku mają szerokość co najmniej 0,90 m		



	Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód (można je uznać za dostępne dla OzN wzroku)		
	Budynek jest czytelnie oznakowany (tablicą informacyjną lub w inny sposób)		
	Do budynku prowadzą oznaczenia / drogowskazy		
	Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone		
	Wszystkie furtki i bramy prowadzące do budynku mają szerokość co najmniej 0,90 m		
	Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód (można je uznać za dostępne dla OzN wzroku)		
	Jeżeli główne wejście nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników dojście do wejścia dostępnego jest czytelnie oznaczone		
Dostęp do budynku zapewniają:			
	pochylnia		
	schody zewnętrzne		
	wejście z poziomu terenu (bez zmian wysokości)		
	dźwig osobowy		
	inne rozwiązania (podnośnik, schodofaz, inne)		
Pochylnia:			
	Nachylenie pochylni jest zgodne z przepisami prawa ¹		
	Szerokość pochylni wynosi co najmniej 1,20 m		
	Długość spocznika między biegami pochylni wynosi co najmniej 1,40 m		
	Długość pojedynczego biegu nie przekracza 9,00 m		
	Odstęp pomiędzy poręczami pochylni wynosi 1,10-1,00 m		
	Poręcze zainstalowane są na wysokości 0,90 m i 0,75 m od poziomu pochylni		
	Odległość pochwyków poręczy od ściany lub innych elementów wynosi co najmniej 50 mm		

1. ¹ Wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nachylenie pochylni powinno wynosić: -15% dla pochylni o wysokości do 0,15 m, bez zadaszenia -15% dla pochylni o wysokości do 0,15 m, z zadaszeniem -8% dla pochylni o wysokości do 0,50 m, bez zadaszenia -10% dla pochylni o wysokości do 0,50 m, z zadaszeniem -6% dla pochylni o wysokości powyżej 0,50 m, bez zadaszenia -8% dla pochylni o wysokości powyżej 0,50 m, z zadaszeniem.



	Przed początkiem i za końcem pochylni znajduje się przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,50 x1,50 m		
	Żadne elementy nie zawężają szerokości pochylni (roślinność, elementy budynku itp.)		
	Schody zewnętrzne:		
	Schody prowadzone są w linii prostej (nie są to schody zabiegowe, wachlarzowe)		
	Ilość stopni w biegu nie przekracza 10		
	Szerokość użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,20 m		
	Szerokość użytkowa spocznika wynosi co najmniej 1,50 m		
	Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą szerokość i wysokość		
	Szerokość stopnia wynosi co najmniej 0,35 m		
	Schody wyposażone są w obustronne poręcze		
	W przypadku schodów o szerokości biegu powyżej 4,00 m schody wyposażone są w dodatkową balustradę pośrednią.		
	Poręcze przy schodach, przed ich początkiem i na końcu są przedłużone o 0,30m.		
	Poręcze są skonstruowane kolorystycznie w stosunku do tła(łatwe do zauważenia)		
	Poręcze są wygodne w użytkowaniu (średnica 35-45 mm i kształt pochwyty		
	Odległość pochwyty poręczy od ściany lub innych elementów wynosi co najmniej 50 mm		
	Schody są oznaczone kontrastowo(pierwszy i ostatni stopień).		
	Schody oznaczone są za pomocą faktury ostrzegawczej (pas ostrzegawczy w odległości 0,30 m przed pierwszym stopniem)		
	Stopnie schodów pozbawione nosków.		
	Stopnie schodów nie są ażurów.		
	Podnośnik:		
	W przypadku montażu podnośnika schodowego (ukośnego) jego platforma ma wymiary co najmniej 0,80x1,00 m.		
	W przypadku montażu podnośnika pionowego jego platforma ma wymiary co najmniej 0,90x1,20 m.		
	Przed wejściem i po zejściu z platformy podnośnika zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,50 x 1,50 m.		
	Podnośnik został wyraźnie oznaczony i wyposażony w czytelną i zrozumiałą instrukcję obsługi. Podnośnik został wyposażony w łatwy w użyciu panel sterowania.		



	Podnośnik został wyposażony w łatwy w awaryjną blokadę systemów napędowych.		
	Podłoga platformy podnośnika jest ryflowana i wykonana z materiałów antypoślizgowych.		
	Podnośnik obsługiwany jest samodzielnie przez użytkownika. Podnośnik obsługiwany jest przez pracownika obiektu.		
	Podnośnik jest w dobrym stanie technicznym.		
	W budynku zastosowano inne rozwiązania stanowiące pomoc dla użytkowników wózków (jakie):		
Drzwi wejściowe:			
	Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,00 m.		
	Wysokość progu to drzwi wejściowych nie przekracza 0,02 m.		
	Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.		
	Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły.		
	Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka o wymiarach 1,50 x 1,50 m, zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku		
	Drzwi wahadłowe / obrotowe mają alternatywę w postaci usytuowanych przy nich drzwi rozwieranych / rozsuwanych.		
	Przeszklenia drzwi wejściowych i innych przegród są oznaczone kontrastowo przynajmniej dwoma pasami o szerokości co najmniej 0,10 m, na wysokości 0,90-1,00 m oraz 1,30-1,40 m		
	Klamki są wygodne w obsłudze, niewymagające obrotu.		
	Przed drzwiami wejściowym brak kratek, wycieraczek, skrobaczek lub innych elementów wystających powyżej poziomu nawierzchni (dopuszczalne są wycieraczki systemowe, zlicowane z podłożem).		
	Wszystkie klamki i uchwyty zamontowano na wysokości 0,80-1,10 m od poziomu posadzki.		
	Wszystkie domofony, dzwonki, przyciski i włączniki zamontowano na wysokości 0,80-1,10 m od poziomu posadzki.		
	Wszystkie domofony, dzwonki, przyciski i włączniki możliwe są do obsłużenia metodą bezwzrokową.		
Recepcja / punkt informacyjny:			
	W budynku znajduje się recepcja / punkt informacyjny.		
	Recepcja / punkt informacyjny jest zlokalizowany w pobliżu wejścia.		



	Recepcja /punkt informacyjny jest wyróżniona przez elementy architektury / kontrast kolorystyczny.		
	Dojście do recepcji / punktu informacyjnego jest oznaczone fakturowo (w posadzce)		
	Lada / kontuar jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 0,90 m do wysokości maksymalnej 0,80 m.		
	Osoba w recepcji/ punkcie informacji jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej.		
	Recepcja/punkt informacyjny jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną		
	Szatnia:		
	W budynku znajduje się szatnia.		
	Szatnia jest zlokalizowana w pobliżu wejścia lub kierunku dojścia do niej jest wyraźnie oznaczony.		
	Lada / kontuar jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 0,90 m do wysokości maksymalnej 0,80 m.		
	Przynajmniej część wieszaków i szafek samoobsługowych znajduje się na wysokości do 1,10 m (wygodnej dla osób niskiego wzrostu, użytkowników wózków i dzieci)		
Uwagi:			
5. KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU			
	Korytarze mają szerokość co najmniej 1,20 m (nie dotyczy to przewężeń do szerokości 0,90 m na długości do 0,50 m).		
	Długość korytarzy wynosi co najmniej 1,50 m poza polem otwierania drzwi.		
	W przypadku zmiany kierunku korytarza o 90° zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem.		
	W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów / pojedynczych stopni.		
	Jeżeli w ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie zapewniona została możliwość ich pokonania przez użytkownika wózka.		



Stosowane materiały wykończeniowe posadzek nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia) i mają właściwości antypoślizgowe również w warunkach zawilgocenia.		
Materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia)		
Ściany i podłogi są ze sobą skonstrastowane lub zastosowano listwy przypodłogowe / cokoły w kontrastowym kolorze.		
Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.		
Wykładziny, dywany i wycieraczki są na stałe przymocowane do podłoża.		
Wykładziny, dywany i wycieraczki mają włókna o długości nie przekraczającej 15 mm.		
Ściany i podłogi są ze sobą skonstrastowane lub zastosowano listwy przypodłogowe / cokoły w kontrastowym kolorze.		
Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.		
Wykładziny, dywany i wycieraczki są na stałe przymocowane do podłoża.		
Wykładziny, dywany i wycieraczki mają włókna o długości nie przekraczającej 15 mm		
Drzwi wewnętrzne mają co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,00 m w świetle ościeżnicy.		
Framugi drzwi lub skrzydła drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ścian, w której się znajdują.		
Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób.		
Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.		
Drzwi w budynkach nie mają progów powyżej 0,02 m		
Uwagi:		
6. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I FUNKCJI W BUDYNKU		
Pomieszczenia zaaranżowane są w sposób logiczny i przewidywalny, z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi.		
Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.		



	Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń nie wykazuje różnic natężenia, wywołujących zjawisko olśnienia przy przejściu między tymi pomieszczeniami.		
	Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.		
	Wykładziny i dywany są na stałe przymocowane do podłoża.		
	Wykładziny i dywany mają włókna o długości nie przekraczającej 15 mm.		
	Pomieszczenia, w których obsługiwani są klienci, oznaczone są za pomocą oznaczeń dotykowych / opisów brajlowskich.		
	Wszystkie stanowiska obsługi klientów są dostępne dla użytkowników wózków (obniżenie lady do wysokości 0,80 m na długości 0,90 m, możliwość podjechania wózkiem)		
	Stanowiska obsługi klientów wyposażone są w pętle indukcyjne.		
	Miejsce umieszczenia pętli indukcyjnej jest prawidłowo i czytelnie oznaczone odpowiednim znakiem graficznym.		
	W budynku zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego (bezpośredni lub zdalny).		
	W przypadku tłumaczenia zdalnego –miejsce, gdzie znajduje się wideotłumacz jest prawidłowo i czytelnie oznaczone odpowiednim znakiem graficznym.		
	W przypadku tłumaczenia zdalnego –pracownicy potrafią zainicjować usługę tłumaczenia.		
	W przypadku tłumaczenia zdalnego warunki techniczne są odpowiednie (sprzęt jest skonfigurowany, łącze internetowe zapewnia płynność obrazu, kamera przekazuje obraz wystarczającej jakości)		
Toalety:			
	W budynku znajdują się toalety:		
	damska		
	męska		
	ogólnodostępna		
	dostępna dla osób z niepełnosprawnością		
Toaleta dostępna			
	Wydzielono osobne toalety damską i męską dla OzN.		
	Toaleta jest prawidłowo oznaczona znakiem graficznym.		
	Toaleta jest oznaczona opisem w brajlu.		
	Toaleta ma wystarczającą przestrzeń transferu (0,90 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej)		
	Toaleta ma wystarczającą powierzchnię manewrową (1,50 x 1,50 m).		



	Podłoga / posadzka jest wykonana z materiałów antypoślizgowych (również w warunkach zawilgocenia)		
	Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki i kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka.		
	W toalecie znajdują się pochwyty po obu stronach toalety i umywalki.		
	Wysokość siedziska miski ustępowej: 0,45-0,50 m, głębokość: 0,70 m.		
	Przycisk spłukiwania wody znajduje się na wysokości 0,80-1,10 m.		
	Błat umywalki znajduje się na wysokości 0,80-0,85 m		
	Pod umywalką zapewniona została przestrzeń na nogi o wysokości co najmniej 0,70 m.		
	Toaleta została wyposażona w umywalkę niskosyfonową.		
	Bateria umywalkowa jest automatyczna lub z przedłużonym uchwytem.		
	Bateria umywalkowa ma przedłużoną wlewkę.		
	Wszystkie podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, suszarka do rąk) zamontowano na wysokości 0,80-1,10 m od powierzchni posadzki.		
	Dolna krawędź lustra znajduje się na wysokości maksymalnie 1,00m od powierzchni posadzki.		
	Elementy wyposażenia toalety (miska ustępowa, umywalka itp.) są skonstrastowane kolorystycznie w stosunku do ścian (w celu ich łatwiejszego odnalezienia)		
	Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową.		
	Przycisk / linka wzywania pomocy znajduje się na wysokości nieprzekraczającej 0,40 m od poziomu posadzki.		
	Pomieszczenia dla rodzica / opiekuna z dzieckiem		
	W budynku wyznaczono osobne pomieszczenie z przewijakiem.		
	Przewijak znajduje się w toalecie.		
	Przewijak w położeniu opuszczonym znajduje się na wysokości 0,80-1,00 m powyżej poziomu posadzki.		
	Przewijak ma wymiary co najmniej 0,50 m szerokości i 0,70 m długości		
	Minimalne obciążenie wytrzymywane przez przewijak: 80 kg.		
	Obsługa stanowiska przewijania jest możliwa jedną ręką.		
	W budynku wyznaczono miejsce do karmienia		
Uwagi:			



7. KOMUNIKACJA PIONOWA W BUDYNKU

Schody wewnętrzne		
Ilość stopni w biegu nie przekracza 14 dla budynku opieki zdrowotnej lub 17 dla pozostałych budynków.		
Szerokość użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,20 m.		
Szerokość użytkowa spocznika wynosi co najmniej 1,50 m.		
Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą szerokość i wysokość.		
<i>Wysokość stopnia wynosi maksymalnie:</i>		
-150 mm dla budynków przedszkoli, żłobków, budynków opieki zdrowotnej.		
-175 mm dla pozostałych budynków użyteczności publicznej		
Schody wyposażone są w obustronne poręcze(również po stronie ściany).		
Poręcze, przed początkiem i na końcu, są przedłużone o 0,30 m.		
Poręcze są skontrastowane kolorystycznie w stosunku do tła (łatwe do zauważenia).		
Poręcze są wygodne w użytkowaniu (średnica i kształt pochwyty).		
Schody są oznaczone kontrastowo (pierwszy i ostatni stopień).		
Schody oznaczone są za pomocą faktury ostrzegawczej (pas ostrzegawczy w odległości 0,30 m przed pierwszym stopniem).		
Na poręczach schodów znajdują się oznaczenia brajlowskie, informujące o numerze kondygnacji		
Schody w budynku można ominąć za pomocą dźwigu osobowego / podnośnika / platformy		
Dźwig osobowy		
W budynku znajduje się przynajmniej jeden dźwig osobowy (windą), przystosowany do przewozu OzN.		
Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą wynosi co najmniej 1,6 m.		
Kabina dźwigu ma wymiary wewnętrzne co najmniej 1,10 m szerokości i 1,40 m długości.		
Różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku a poziomem podłogi dźwigu nie jest większa niż 0,02 m.		
Drzwi do kabiny dźwigu mają szerokość co najmniej 0,90 m.		
Drzwi do kabiny dźwigu otwierają i zamykają się automatycznie.		
Drzwi do kabiny dźwigu zostały wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach.		
Drzwi do kabiny dźwigu są wystarczająco skontrastowane w stosunku do ściany, w której się znajdują.		



	Dźwig dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu (która winda przyjechała i w którą zmierza stronę). Kabina dźwigu jest jasno oświetlona światłem niepowodującym zjawiska olśnienia.		
	Dźwig dysponuje sygnalizacją dźwiękową / głosową przyjazdu (która winda przyjechała i w którą zmierza stronę).		
	Dźwig dysponuje sygnalizacją głosową, informującą o numerze piętra.		
	Dźwig dysponuje sygnalizacją dźwiękową / głosową informującą o otwieraniu się drzwi.		
	W przypadku kabiny nieprzelotowej –na wprost wejścia umieszczone jest lustro (od poziomu 0,40 m powyżej poziomu posadzki do poziomu ok. 1,80-2,00 m).		
	W kabinie znajduje się przynajmniej jedna poręcz na wysokości 0,90 m.		
	Zewnętrzny panel sterujący (tablica przyzywowa) znajduje się na wysokości 0,80-1,10 m od poziomu posadzki.		
	Wewnętrzny i zewnętrzny panel sterowania wyposażone są w oznaczenia wypukłe / brajlowskie		
	W panelu sterowania oraz tablicy przyzywowej stosowane są przyciski klawiszowe, wystające poza powierzchnię panelu.		
	Przycisk kondygnacji „0” jest dodatkowo wyróżniony.		
	Kabina wyposażona jest w przycisk awaryjny „stop”.		
	W kabinie znajduje się wyświetlacz, pokazujący numer piętra, na którym znajduje się dźwig.		
	Kabina dźwigu jest wyposażona w instalację alarmową		
UWAGI:			
8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I EWAKUACJA			
	W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych.		
	W budynku zastosowano czytelną informację dotykową o drogach ewakuacji.		
	W budynku znajduje się graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany w łatwym do znalezienia miejscu.		
	W budynku znajduje się dotykowy plan ewakuacji.		
	W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.		
	W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.		



	Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy są również być podawane poprzez pętle indukcyjne.		
	Budynek wyposażono w wózki ewakuacyjne do transportu OzN, kobiet w ciąży, osób starszych		
Uwagi:			
9. INFORMACJA W BUDYNKU			
	Poszczególne funkcje / pomieszczenia w budynku wydzielone są odrębną kolorystyką.		
	W budynku zastosowane zostały piktogramy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkami dotarcia do poszczególnych pomieszczeń.		
	Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra, widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą.		
	Informacje (drukowane i wyświetlane) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka)		
	Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.		
	Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego i sztucznego.		
	Czcionka, piktogramy i inne elementy informacji umieszczono na matowym, skontrastowanym tle.		
	Dostępne są informacje na wyświetlaczach, w postaci wideotekstów lub prezentacji.		
	Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,20m od poziomu posadzki (np. gabloty), odstaje od płaszczyzny ściany maksymalnie o 0,10 m.		
	Tablice wiszące, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,20 m od poziomu posadzki (np. gabloty), a które odstają od płaszczyzny ściany o ponad 0,10 m, posiadają w dolnej części (do 0,30 m od poziomu nawierzchni) krawędzie ostrzegawcze zabezpieczające przed niekontrolowanym wejściem osoby z niepełnosprawnością wzroku.		
	W budynku znajduje się plan dotykowy całego lub części obiektu.		
	Informacje podawane w obiekcie przedstawiane są również w tzw. „prostym języku” oraz w języku symbolicznym / obrazkowym		

46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

tel. + 48 34/35 05 710, fax + 48 34 35 05 710 wew. 42

www.gorzowslaski.pl, um@gorzowslaski.pl



UWAGI: